



Product Data

海虹牌纯丙烯酸标线漆296CN

概述: 海虹牌纯丙烯酸标线漆296CN是采用微粉化自清洁技术的产品,用特制高分子聚合物为基料配制成的快干型道路标线涂料。具有易于施工、快干,漆膜坚韧、颜色鲜明、可见度高、附着力良好、耐磨损、耐水、耐碱、耐沾污性强等特点。

用途: 在沥青或水泥混凝土路面上作标线之用,城镇及高速公路路面皆可。

物理参数:

颜色: 白色/10000
体积固体含量: 约47%
重量固体含量: 约70%
理论涂布率: 2.0平方米/公斤(以300微米湿膜计)
比重: 约1.63公斤/公升
不粘胎干燥时间: <10分钟
贮存: 贮存环境要求干燥、凉爽。
保质期: 一年

施工说明:

施工方法: 喷涂、刷涂或滚涂
稀释: T0030(见备注)
工具清洗: T0020或T0030
漆膜厚度: 湿膜: 300微米
干膜: 140微米
重涂间隔: 最小: 15分钟
最大: 不限
施工条件: 施工路面必须清洁干燥,无松散层、油污和其它污染物。
施工温度及湿度: 地面温度高于露点,相对湿度小于90%方可施工。

备注:

- 1、该产品通过微粉化自清洁技术从而使漆膜表面能长期的保持较好的白色。
- 2、路面过于光滑将影响漆膜附着力。
- 3、本产品特为无空气喷涂施工而设计,刷涂、滚涂时可适度多加稀释剂。建议最大用量不超过7%(体积比)。
- 4、产品不推荐在紫外线照射强烈的地方使用,如高原。

安全: 小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的注意事项。此外,还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服,也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。

公布日期: 2011年12月-296CN10000CN001